



BOLETIM TÉCNICO

Revisão 01

BT N°: 002/2019

Data da revisão: 23/12/2019

Produto: **Fortnil Esmalte Sintético FSUPER**

Página 1 de 2

Descrição e indicação

Fortnil Esmalte Sintético FSUPER é uma tinta *standard* à base de resina alquídica modificada, indicada para pintura, proteção e decoração de madeiras e metais interiores e exteriores. Produto de fácil aplicação com boa cobertura, rendimento e secagem rápida.

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - tipo 4.2.1.2 (*standard*) e conforme ABNT NBR 15494.

Cores

De acordo com o catálogo de cores vigente.

Composição

Resina alquídica à base de óleos vegetais, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes organometálicos e aditivos.

Desempenho

Atributo	Teor de não voláteis	Tempo de secagem	Brilho Inicial	Poder de Cobertura
Este produto	37 a 42 %	5 a 10 horas	Mínimo de 75 UB	Mínimo 75% - cores claras
				Mínimo 80% - cores médias Mínimo 85% - cores escuras
Requisito norma ABNT NBR 15494	Mínimo 35 %	Máximo 10 horas	Mínimo de 70 UB	Mínimo 75% - cores claras
				Mínimo 80% - cores médias Mínimo 85% - cores escuras

Embalagens

metálicas de 900 mL e 3,6 L

Prazo de Validade

18 meses



BOLETIM TÉCNICO

Revisão 01

BT N°: 002/2019

Data da revisão: 23/12/2019

Produto: **Fortnil Esmalte Sintético FSUPER**

Página 2 de 2

Dados de aplicação

Diluição	Tempo de Secagem	Rendimento	Ferramentas
5 a 15 % com Aguarrás Fortnil para aplicação com rolo e pincel;	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 a 6 horas Final: 10 a 14 horas	Até 12,5 m ² /900mL Até 50 m ² /3,6L	Rolo de espuma Pincel Trincha Pistola
Até 15 a 25 % com Aguarrás Fortnil para aplicação com pistola.			

IMPORTANTE

Evite pintar em dias chuvosos com temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90 %. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. A cor demonstrada na cartela pode apresentar ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de deposição de tinta sobre papel. Validade conforme a etiqueta. Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Fortnil. Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características são preservadas desde que seja corretamente armazenado e utilizado conforme as instruções contidas nessa embalagem. Para maiores informações sobre segurança, consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto aplicada, técnicas de aplicação, condições atmosféricas e perdas de material na embalagem ou ferramentas.